



CROSSTOURER

VFR 1200 CROSSTOURER

HONDA.CL NUEVOS CONDUCTORES PARA UN NUEVO PLANETA



MOTOR

Tipo	4 Cilindros en V a 76°, 4T, UNICAM, enfriado por líquido
Cilindrada (cc)	1.237
Diámetro x Carrera (mm)	81,0 x 60,0
Relación de Compresión	12:1
Potencia Máxima	127 HP @ 7.750 RPM
Torque Máximo	126 Nm @ 6.500 RPM
Ralentí (RPM)	1.200 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts)	3,2 al cambio c/filtro (sugerido SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección Electrónica de Combustible (PGM-FI)
Capacidad de Estanque (Lts)	21,5 (sugerido 95 octanos s/plomo)

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido	Digital y Transistorizada, con Partida Eléctrica
Batería	12 V - 11,2 A

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática // 6 Velocidades
Embrague	2 Multi-discos Húmedos

CHASÍS

Dimensiones (LxANxAL) mm	2.285 / 915 / 1.335
Altura Asiento (mm)	850
Peso en orden de marcha (Kg)	285

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquillas Telescópicas de 108mm de recorrido
Trasera	Basculante, Prolink con 130mm de recorrido

TIPO NEUMÁTICO

Delantero	110/80ZR19
Trasero	150/70ZR17

TIPO FRENO

Delantero	Disco Doble Hidráulico, caliper de 4 pistones C-ABS
Trasero	Disco Hidráulico Simple C-ABS

COLORES

Colores:	Blanco – negro – rojo – plata
----------	-------------------------------



Nueva RedCard, múltiples beneficios para ti y tu motocicleta Honda 0 kilómetro.

- > 1 Año de garantía.
- > 1 Año de asistencia gratis.
- > 1er y 2do servicios sin costo.
- > Otros en www.honda.cl

Conduce con precaución y usa equipo de seguridad. Honda se reserva el derecho de, en cualquier momento, efectuar las alteraciones que juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa. Las especificaciones pueden variar en algunos países y están sujetas a cambios sin previo aviso.



Asistencia 24 horas. Gratis 1 año, tiene vigencia 48 horas después de comprar la motocicleta. Su cobertura es para las 24 horas del día, por los 365 días del año. Beneficio válido sólo para motocicletas que cuentan con permiso de circulación.

